

FENIX 110/110C/170

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

Beschreibung

Saunasteuerung Fenix

Innovative Technologie:

- 2-teilige Saunasteuerung
- Bedienteil innerhalb und außerhalb der Sauna möglich
- Licht und Lüfter schaltbar (max. 100 W)
- Anschluss für Sicherheitseinrichtungen des Elektroofens
- Türsensor für Wifi Nutzung inklusive
- Heizzeitbegrenzung für gewerblichen Einsatz erweiterbar (2-6/12/18/24 h)
- Digitale und minutengenaue Zeitvorwahl
- Digitale Temperaturvorwahl und Temperaturanzeige
- Fernstart über potenzialfreien Kontakt
- Anschluss einer zusätzlichen Leistungserweiterung
- Benutzerprofile /-voreinstellungen

Fenix 110

1-054-397 / FX1104XC

- Leistungsteil kann innerhalb der Sauna montiert werden - ideal für Außensaunen
- Maximale Schaltlast des Heizsystems: 11 kW
- Einfühlersystem

Fenix 110C

1-054-399 / FX1104CXC

- Leistungsteil kann innerhalb der Sauna montiert werden - ideal für Außensaunen
- Maximale Schaltlast des Heizsystems: 11 kW
- Maximale Verdampferleistung: 3,6 kW
- Zweifühlersystem
- Feuchtesensor (Bank) inklusive
- Digitale Feuchtevorwahl
- Nachtrocknungsprogramm

Fenix 170

1-054-398 / FX1704XC

- Maximale Schaltlast des Heizsystems: 17 kW
- Ein- oder Zweifühlersystem
- Leistungsteil nur außerhalb der Sauna erlaubt



MyHarvia APP

Die Saunasteuerung bequem per Smartphone oder Tablet bedienen? - Kein Problem mit der **FENIX - Serie!**

Einfach die kostenlose **MyHarvia** App downloaden und mit Ihrer **FENIX** Steuerung verbinden - Fertig!



Sie besitzen noch kein **FENIX** Gerät?
Einfach App downloaden und die **Demoversion** starten.

Zubehör optional:

- Sicherheitsabschaltung (SFE-xxxx)
- Leistungserweiterung (1-008-779 / LTY17, 1-009-280 / LTY17C)
- Temperaturfühler (Bank) für FX170XC (SP325)

FENIX 110/110C/170

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

Details:

Artikelnummer	1-054-397 FX1104XC	1-054-399 FX1104CXC	1-054-398 FX1704XC
	Fenix 110	Fenix 110C	Fenix 170
Bedienteil Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Abmessungen Bedienteil (WxHxD) [mm]	94 x 131 x 20	94 x 131 x 20	94 x 131 x 20
Inneneinbau Bedienteil	Unter- oder Aufputz	Unter- oder Aufputz	Unter- oder Aufputz
Schutzklasse Bedienteil	IPX4	IPX4	IPX4
Steuerung	2-teilig	2-teilig	2-teilig
Abmessungen Steuerung (WxHxD) [mm]	284 x 276 x 85	284 x 276 x 85	284 x 276 x 85
Inneneinbau Steuerung	Ja	Ja	-
Schutzklasse Steuerung	IPX5	IPX5	IPX3
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Ausführung (Fühler)	Kunststoff, schwarz	Kunststoff, schwarz	Kunststoff, schwarz
Lieferumfang	Steuerung, Bedienteil, Datenkabel 4m, Ofenfühler, Türsensor, Montagematerial, Montagenanleitung	Steuerung, Bedienteil, Datenkabel 4m, Ofenfühler, Feuchtefühler, Türsensor, Montagematerial, Montagenanleitung	Steuerung, Bedienteil, Datenkabel 4m, Ofenfühler, Türsensor, Montagematerial, Montagenanleitung
Leistung Ofen [kW]	11 kW	11 kW	17 kW
Leistung Verdampfer [kW]	-	3.6	-
Leistung Zusatzausgang [kW]	-	-	-
Leistung Licht [W]	100	100	100
Leistung Lüfter [W]	100	100	100
Finnischer Betrieb	Ja	Ja	Ja
Feuchtebetrieb	-	Ja	-
Infrarotbetrieb	-	-	-
Farblicht	-	-	-
Integr. MP3-Player	-	-	-
Ein-Fühlersystem	Ja	-	Ja
Zwei-Fühlersystem	-	Ja	Optional
Temperaturanzeige	Ja	Ja	Ja
Feuchteanzeige	-	Ja	-
Fernstart	Ja	Ja	Ja
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja	Ja	Ja
Einstellbare Vorwahlzeit	Ja	Ja	Ja
Benutzerprofile/-voreinstellungen	Ja	Ja	Ja
Kompatibel mit MyHarvia App	Ja	Ja	Ja

Technische Daten:

- Umgebungstemperatur: -10° C to +70° C
- Luftfeuchtigkeit: max. 95%, nicht kondensierend
- Schaltspannung (dreiphasig 3N): 400 V AC 50HZ
- Temperatur Einstellbereich: 40°C bis 110°C
- Feuchte Einstellbereich (110C): 0% bis 100%
Dabei ist die maximal einstellbare Feuchte von der Saunatemperatur abhängig

Anschlussleitungen:

- Versorgungsleitung: min. 5 x 1,5 mm² (110/110C), min. 5 x 2,5 mm² (170)
- Ofenzuleitung (temp.beständig bis 150 °C): min. 1,5 mm²
- Lüfterleitung: min. 1,5 mm²